








# Wandelementen

## SPECIFICATIES

TYPE	<h3>HORIZONTALE LAMELLEN</h3> 	<h3>SHUTTER</h3> 
BEPERKINGEN	<h3>SCHUIFWAND</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Er kunnen <b>max. 2 schuifwanden</b> worden voorzien per vrije overspanning van 4 m.</li><li>• Let op als u vaste en schuivende horizontale wanden met lamellen combineert in 1 vlak, aangezien de posities van de lamellen niet op elkaar zijn uitgelijnd.</li></ul> 	
OPTIES	<h3>CREATIEVE OPLOSSING</h3>  <p>Combinatie van aluminium en/of houten lamellen in 1 wandelement.</p>	<h3>BEDIENINGSSTANG</h3>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Centraal gepositioneerd</li><li>• Standaard onderverdeling in 3 zones Optioneel: bedieningsstang hoogte wandelement</li><li>• Gecombineerd met het vast dak zijn de 2 bovenste lamellen vast</li></ul>
	<h3>SOLID</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• De gesloten sectie vervangt de onderste 10 lamellen (± 620 mm) door een <b>gesloten aluminium afwerking</b>. De afwerking heeft dezelfde kleur als het wandelement.</li><li>• <b>Personalisatie</b> door een maatwerk ontwerp in de gesloten sectie te integreren (frezes) is mogelijk.</li></ul>	
	<h3>PAUSA</h3> <p>Zorgt dat de schuifwand <b>gemakkelijk gepositioneerd</b> kan worden volgens het 62 mm grid.</p>	